

**ALLEGATO 6 – CARATTERI TIPOLOGICI DEI MANUFATTI IN LEGNO
PER STOCCAGGIO ATTREZZI E DEPOSITO**

Tabella di sintesi: fabbricati accessori negli spazi pertinenziali

Soluzioni costruttive (ammesse, sconsigliate, non ammesse)	Ammesse	Sconsigliate	Non ammesse
Manufatti in legno ad 1 falda	X		
Manufatti in legno a 2 falde	X		
Manufatti in lamiera			X
Falda prolungata ad uso legnania, aperta su tre lati		X	
Copertura in scandole di legno	X		
Copertura in lamiera grecata marrone		X	
Copertura con guaina catramata o similare			X
Copertura con onduline o lamiera grecata colorata o zincata			X
Manufatti in legno con strati di tenuta intermedi (lamiera grecata o onduline al di sotto del manto in scandole di legno)	X		

I fabbricati accessori negli spazi pertinenziali

Nell'architettura tradizionale montana non sono frequenti i manufatti accessori destinati al ricovero degli attrezzi posti nelle immediate vicinanze dell'abitazione. Si tratta di una tipologia che storicamente non aveva una reale necessità: gli attrezzi destinati alla coltivazione dei fondi erano soprattutto manuali e venivano depositati nei piani terreni delle abitazioni o lasciati in ricoveri di fortuna realizzati direttamente sul fondo di proprietà.

La necessità di creare manufatti accessori nasce in tempi più recenti, soprattutto per evitare di sottrarre spazio utile nelle abitazioni da destinare a ricovero attrezzi o deposito.



Tipologie esemplificative di manufatti in legno ammessi

Indicazioni progettuali

Nell'ottica di migliorare la qualità della vita e per incentivare il recupero di edifici esistenti a scopo residenziale, con il presente allegato si intende regolare la realizzazione di manufatti in legno da destinare esclusivamente a deposito e piccolo magazzino.

Detti manufatti dovranno avere una superficie lorda non superiore a m² 4,00 di questo tipo, scegliendo materiali e caratteristiche costruttive tali da integrarsi quanto più possibile con l'ambiente montano.

A pianta quadrangolare, avranno una porta di accesso cieca o con un'apertura quadrata nella parte superiore.

E' consentita la presenza di un'ulteriore finestra su uno dei restanti tre lati per consentire l'illuminazione naturale all'interno del manufatto.

La struttura portante dovrà essere preferibilmente in legno. E' ammessa una struttura di altro materiale purché completamente celata alla vista dal tamponamento delle pareti.

Il tamponamento delle pareti dovrà essere esclusivamente in legno, così come i serramenti.

La copertura, a singola falda o a doppia falda, dovrà avere una struttura in legno e manto di copertura in scandole. E' ammesso l'impiego di strati di tenuta (lamiera grecata, guaine bituminose impermeabilizzanti o altre lastre impermeabilizzanti, purché completamente celati alla vista.

Nella soluzione a due falde, è altresì consentito il prolungamento di una delle due falde per un oggetto sino a m 1,50 per il ricovero di legna da ardere. Non è ammessa la chiusura di detto oggetto.

I manufatti accessori descritti nel presente allegato dovranno avere un colore marrone chiaro uniforme, tipo noce. Sono ammesse altre finiture cromatiche, purché rese utilizzando mordenti naturali, con colori tenui che lascino a vista le caratteristiche del legno (venatura, pori, irregolarità, ecc.).

Sono sconsigliate cromie disomogenee e non sono ammesse colorazioni diverse dal marrone chiaro.